



R-32

STELVIO

Extremt effektiv och tystgående

Varför välja Stelvio?

- ▶ SEER/SCOP A+++ för både kyla och värme
- ▶ Bästa komfort tack vare närvarosensor
- ▶ Extremt tystgående endast 20 dB(A)
- ▶ Miljövänligt köldmedium R-32
- ▶ Wifi som standard

Storlek	27M	35M
Btu/h	9000	12000
kW	2,6	3,5
	MONO	MONO





Utomhus-temperatur °C	Inomhus-temperatur +20°C			
	27M 9000 BTU		35M 12000 BTU	
	TC (kW)	PI (kW)	TC (kW)	PI (kW)
-25	2.54	1.63	2.68	1.89
-20	2.89	1.69	2.93	1.98
-15	3.49	1.71	3.61	2.01
-10	3.65	1.62	3.78	1.95
-7	3.73	1.56	4.29	1.94
2	4.02	1.55	4.46	1.93
7	4.10	0.83	4.25	0.94

Clivet Stelvio ger höga värmeeffekter även vid låga utomhustemperaturer.

Teknisk data

S.IH1+MH1-Y 27M÷35M



Data	S.IH1+MH1-Y		27M	35M
Kapacitet kyla	Standard (Min.~Max.)	Btu/h	9000 (3400~14200)	12000 (3500~16400)
	Standard (Min.~Max.)	kW	2,6 (1,0~4,2)	3,5 (1,0~4,8)
Kapacitet värme	Standard (Min.~Max.)	Btu/h	14000 (2600~14000)	14500 (2600~14200)
	Standard (Min.~Max.)	kW	4,1 (0,8~4,1)	4,25 (0,8~4,25)
Tillförd effekt	Kyla	kW	0,48	0,75
	Värme	kW	0,83	0,94
Säsongseffektivitet*	Kyla	Energiklass	-	A+++
		Maxeffekt	kW	2,6
		SEER	-	9,2
		Säsongförbrukning	kWh/a	99
	Värme	Energiklass	-	A+++
		Maxeffekt	kW	2,4
		SCOP	-	5,3
		Säsongförbrukning	kWh/a	634
Effektfaktor*	EER	-	5,5	4,7
	COP	-	4,9	4,5

Inomhusdel	IH1-Y		27M	35M
Mått	H x B x D	mm	298x895x248	298x895x248
Vikt		kg	13	13
Luftfilter			CCF	CCF
Luftflöde	SHi/Hi/Mid/Lo/SLo/Si	m³/min	9,4/8,3/7,2/6,3/4,8/3,7	9,8/8,8/7,5/6,3/5,2/3,8
Ljudeffektsnivå	Hi	dB(A)	58	59
Ljudtrycksnivå	Tbo/SHi/Hi/Mid/Lo/SLo/Si	dB(A)	45/38/33/29/26/23/20	45/40/37/34/31/28/21
Kontrollsystem	Fjärrkontroll/infrarött ljus		RG66B3	RG66B3
Strömförsörjning	Spänning/Frekvens/Fas	V/Hz/n°	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1

Utomhusdel	MH1-Y		27M	35M
Mått	H x B x D	mm	554x800x333	554x800x333
Vikt		kg	36,4	36,4
Ljudeffektsnivå	Standard	dB(A)	59	61
Ljudtrycksnivå	Standard	dB(A)	57	57
Arbetsområde	Kyla	Utomhus Min~Max	°CBS	-25~50
	Värme	Utomhus Min~Max	°CBU	-30~30
Köldmedium	Typ/Fyllnadsmängd		R-32/0,87	R-32/0,87
	GWP/Ton CO2 Eq.		675/0,58	675/0,58
Köldmedierör	Diameter	Vätska-Gas	mm	6,35-9,52
		Vätska-Gas	tum	1/4"-3/8"
	Längd	Max	m	25
		Längd (utan köldmediefyllning)	Max	m
Strömförsörjning	Spänning/Frekvens/Fas	V/Hz/n°	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1
Säkring	Rekommenderad avsäkring	A	13	13

Noteringar

* Data enligt JIS (EN14511, EN14825). Värme: 7°C ute, 20°C inne. Kyla: 35°C ute, 27°C inne. Övrig: Data vid 20°C ute, 20°C inne (0,8~7,0) för 27M och (0,8~7,2) för 35M. Fläkthastighet: Tbo=Turbo; SHi=Superhög; Hi=Hög; Mid=Medel; Lo=Låg; SLo=Superlåg; Si=Tyst. Vi reserverar oss för ev. konstruktionsförändringar från tillverkaren samt för tryckfel.

Tillbehör

Standard

- ▶ **RG66B3** Trådlös fjärrkontroll
- ▶ **NWMX** Wifi-kit för inomhusdel

Tillval

- ▶ **MBLCC**

Kommunikationskort som möjliggör fjärrstyrning av inomhusdelen (On/Off, Alarmport).

Återförsäljare:

KlimaTherm

Klima-Therm AB | office.se@klima-therm.com
www.klima-therm.com