

## Product fiche according to Commission Delegated Regulation (EU) 626/2011

MODEL	OUTDOOR UNIT		AOHG09KMCDN		AOHG12KMCDN		AOHG14KMCDN	
	INDOOR UNIT		ASHG09KMCDN		ASHG12KMCDN		ASHG14KMCDN	
			COOLING	HEATING	COOLING	HEATING	COOLING	HEATING
SOUND POWER LEVEL	OUTDOOR UNIT [dB(A)]		59	56	59	56	61	59
	INDOOR UNIT [dB(A)]		55	57	56	58	58	60
REFRIGERANT/GLOBAL WARMING POTENTIAL			R32 / 675 (IPCC AR4) <sup>(*)1</sup>					
SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO/ SEASONAL COEFFICIENT OF PERFORMANCE <sup>(*)4</sup>			6.50	4.60	7.50	4.60	7.30	4.60
			—	—	—	—	—	—
			—	3.40	—	3.40	—	3.40
ENERGY EFFICIENCY CLASS <sup>(*)4</sup>			A++	A++	A++	A++	A++	A++
			—	—	—	—	—	—
			—	A	—	A	—	A
ANNUAL ENERGY CONSUMPTION (Q <sub>CE</sub> )(Q <sub>HE</sub> ) <sup>(*)4</sup> [kWh/a]			135 <sup>(*)2</sup>	761 <sup>(*)3</sup>	159 <sup>(*)2</sup>	1096 <sup>(*)3</sup>	201 <sup>(*)2</sup>	1278 <sup>(*)3</sup>
			—	—	—	—	—	—
			—	2224 <sup>(*)3</sup>	—	3212 <sup>(*)3</sup>	—	3768 <sup>(*)3</sup>
P <sub>design</sub> <sup>(*)4)(*)5</sup> [kW]			2.50	2.50	3.40	3.60	4.20	4.20
			—	—	—	—	—	—
			—	3.60	—	5.20	—	6.10
BACKUP HEATER CAPACITY/ DECLARED CAPACITY <sup>(*)4</sup> [kW]			—	0.00 / 2.50	—	0.00 / 3.60	—	0.00 / 4.20
			—	—	—	—	—	—
			—	0.78 / 2.82	—	1.63 / 3.57	—	1.34 / 4.76

### NOTES

- (\*)1 Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere.  
This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to [2088]. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be [2088] times higher than 1 kg of CO<sub>2</sub>, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.
- (\*)2 Energy consumption "Q<sub>CE</sub>" kWh per year based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.
- (\*)3 Energy consumption "Q<sub>HE</sub>" kWh per year, based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.
- (\*)4 Climate condition: First line is Average, second line is Warmer, third line is Colder.
- (\*)5 P<sub>design</sub> temperature: (COOLING) 35°C (HEATING) Average: -10°C, Warmer: 2°C, Colder: -22°C

## Specifications

MODEL	OUTDOOR UNIT		AOHG09KMCDN		AOHG12KMCDN		AOHG14KMCDN	
	INDOOR UNIT		ASHG09KMCDN		ASHG12KMCDN		ASHG14KMCDN	
TYPE			WALL MOUNTED					
			SINGLE SPLIT / HEAT PUMP					
MAX. PRESSURE	HIGH / DISCHARGE [bar(MPa)]		— (4.20)		— (4.20)		— (4.20)	
	LOW / SUCTION [bar(MPa)]		— (1.21)		— (1.21)		— (1.16)	
MANUFACTURING DATE			Refer to the rating label					
POWER RESOURCE			1φ 230 V ~ 50 Hz					
			COOLING	HEATING	COOLING	HEATING	COOLING	HEATING
CAPACITY	[kW]		2.50	3.20	3.40	4.00	4.20	5.40
POWER INPUT	[kW]		0.540	0.720	0.800	0.960	1.100	1.400
CURRENT	[A]		2.5	3.3	3.6	4.3	4.9	6.2
MAX. CURRENT	[A]		9.5		11.5		16.0	
ENERGY EFFICIENCY RATIO/ COEFFICIENT OF PERFORMANCE [kW/kW]			4.63	4.44	4.25	4.17	3.82	3.86
DIMENSION (H×W×D)	OUTDOOR UNIT [mm]		542 × 799 × 290		632 × 799 × 290		716 × 820 × 315	
	INDOOR UNIT (GRILLE) [mm]		270 × 834 × 215		270 × 834 × 215		270 × 834 × 215	
WEIGHT	OUTDOOR UNIT [kg]		33		36		42	
	INDOOR UNIT (GRILLE) [kg]		10		10		10	
REFRIGERANT CHARGE [kg]			0.85		0.94		1.12	
(Tons - CO <sub>2</sub> equivalent) (t-CO <sub>2</sub> eq)			(0.574)		(0.635)		(0.756)	

- For more information, visit our web site at: [www.fujitsu-general.com](http://www.fujitsu-general.com)
- For spare parts inquiry, consult the store that you purchased the product.
- Sound pressure level : less than 70 dB(A) by according to IEC 704-1.

OPERATING RANGE	INDOOR	OUTDOOR
COOLING/DRY [°C]	18 to 32	-10 to 43
HEATING [°C]	16 to 30	-25 to 24
HUMIDITY [%]	80 or less	—

- If the air conditioner is operated under the conditions except the permissible temperature range, the air conditioner may stop because of the automatic protection circuit working.
- Depending on the operating conditions, the heat exchanger may freeze during the Cooling or Dry mode and it may cause water leakage and other damage.
- If the unit is used for long periods under high-humidity conditions, condensation may form on the surface of the indoor unit, and drip onto the floor or other objects underneath.

[Original instructions]



PART No. 9384522313-02 (En)

## FUJITSU GENERAL LIMITED

3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan

## ■ Produktblad i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) 626/2011

MODEL	UDENDØRSENHED	AOHG09KMCDN		AOHG12KMCDN		AOHG14KMCDN	
	INDENDØRSENHED	ASHG09KMCDN		ASHG12KMCDN		ASHG14KMCDN	
		KØLING	OPVARMNING	KØLING	OPVARMNING	KØLING	OPVARMNING
LYDEFFEKTNI-VEAU	UDENDØRSENHED [dB(A)]	59	56	59	56	61	59
	INDENDØRSENHED [dB(A)]	55	57	56	58	58	60
KØLEMIDDEL/GLOBALT OPVARMNINGSPOTENTIALE R32 / 675 (IPCC AR4) <sup>(*)</sup>							
SÆSONBESTEMT ENERGIVIRKNINGSGRAD/ SÆSONBESTEMT KOEFFICIENT FOR YDEEVNE <sup>(*)</sup>		6,50	4,60	7,50	4,60	7,30	4,60
		—	—	—	—	—	—
		—	3,40	—	3,40	—	3,40
ENERGIKLASSE <sup>(*)</sup>		A++	A++	A++	A++	A++	A++
		—	—	—	—	—	—
		—	A	—	A	—	A
ÅRLIGT ENERGIFORBRUG (Q <sub>CE</sub> )(Q <sub>HE</sub> ) <sup>(*)</sup>	[kWh/år]	135 <sup>(2)</sup>	761 <sup>(3)</sup>	159 <sup>(2)</sup>	1096 <sup>(3)</sup>	201 <sup>(2)</sup>	1278 <sup>(3)</sup>
		—	—	—	—	—	—
		—	2224 <sup>(3)</sup>	—	3212 <sup>(3)</sup>	—	3768 <sup>(3)</sup>
P design <sup>(*)</sup>	[kW]	2,50	2,50	3,40	3,60	4,20	4,20
		—	—	—	—	—	—
		—	3,60	—	5,20	—	6,10
RESERVE-VARMEANLÆGS KAPACITET/ANGIVEN KAPACITET <sup>(*)</sup>	[kW]	—	0,00 / 2,50	—	0,00 / 3,60	—	0,00 / 4,20
		—	—	—	—	—	—
		—	0,78 / 2,82	—	1,63 / 3,57	—	1,34 / 4,76

### BEMÆRKNINGER

- <sup>(\*)</sup> Kølemiddellækage bidrager til klimaforandringer. Kølemiddel med lavere globalt opvarmningspotentiale (GWP) vil bidrage mindre til global opvarmning end et kølemiddel med højere GWP i tilfælde af lækage til atmosfæren. Dette anlæg indeholder en kølevæske med et GWP, der svarer til [2088]. Det betyder, at hvis 1 kg af denne kølevæske lækkes til atmosfæren, vil indvirkningen på global opvarmning være [2088] gange højere end 1 kg CO<sub>2</sub> over en periode på 100 år. Forsøg aldrig selv at afbryde kølekredsløbet eller skille produktet ad – få altid hjælp fra en professionel.
- <sup>(2)</sup> Energiforbrug "Q<sub>CE</sub>" kWh om året baseret på resultater af normalprøver. Reelt energiforbrug afhænger af, hvordan anlægget bruges, og hvor det befinder sig.
- <sup>(3)</sup> Energiforbrug "Q<sub>HE</sub>" kWh om året baseret på resultater af normalprøver. Reelt energiforbrug afhænger af, hvordan anlægget bruges, og hvor det befinder sig.
- <sup>(4)</sup> Klimatilstand: Første linje er Middel, anden linje er Varmere og tredje linje er Koldere.
- <sup>(5)</sup> Pdesign temperatur: (KØLING) 35 °C (OPVARMNING) Middel: -10 °C, Varmere: 2 °C, Koldere: -22 °C

### ■ Specifikationer

MODEL	UDENDØRSENHED	AOHG09KMCDN		AOHG12KMCDN		AOHG14KMCDN	
	INDENDØRSENHED	ASHG09KMCDN		ASHG12KMCDN		ASHG14KMCDN	
TYPE		VÆGMONTERET					
		SINGLE-SPLIT / VARMEPUMPE					
MAKS. TRYK	HØJT / UDLEDNING [bar(MPa)]	— (4,20)		— (4,20)		— (4,20)	
	LAVT / SUGNING [bar(MPa)]	— (1,21)		— (1,21)		— (1,16)	
PRODUKTIONSDATO		Se energimærkningen					
STRØMKILDE		1φ 230 V ~ 50 Hz					
		KØLING	OPVARMNING	KØLING	OPVARMNING	KØLING	OPVARMNING
KAPACITET	[kW]	2,50	3,20	3,40	4,00	4,20	5,40
INDGANGSEFFEKT	[kW]	0,540	0,720	0,800	0,960	1,100	1,400
STRØM	[A]	2,5	3,3	3,6	4,3	4,9	6,2
MAKS. STRØM	[A]	9,5		11,5		16,0	
ENERGIVIRKNINGSGRAD/ KOEFFICIENT FOR YDEEVNE	[kW/kW]	4,63	4,44	4,25	4,17	3,82	3,86
DIMENSIONER (H X B X D)	UDENDØRSENHED [mm]	542 × 799 × 290		632 × 799 × 290		716 × 820 × 315	
	INDENDØRSENHED (GITTER) [mm]	270 × 834 × 215		270 × 834 × 215		270 × 834 × 215	
VÆGT	UDENDØRSENHED [kg]	33		36		42	
	INDENDØRSENHED (GITTER) [kg]	10		10		10	
KØLEMIDDELFYLDNING (t <sub>on</sub> - CO <sub>2</sub> -ækvivalent)	[kg] (t-CO <sub>2</sub> e)	0,85 (0,574)		0,94 (0,635)		1,12 (0,756)	

- For mere information, se vores hjemmeside: [www.fujitsu-general.com](http://www.fujitsu-general.com)
- Ved forespørgsel om reservedele bedes du kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet.
- Lydtryksniveau: under 70 dB(A) i henhold til IEC 704-1.

RÆKKEVIDDE	INDENDØRS	UDENDØRS
AFKØLING/TØRRING	[°C] 18 til 32	-10 til 43
OPVARMNING	[°C] 16 til 30	-25 til 24
LUFTFUGTIGHED	[%] 80 eller mindre	—

- Hvis airconditionanlægget anvendes ved temperaturer der ligger uden for det tilladte temperaturinterval, stopper det automatiske beskyttelseskredsløb måske airconditionanlægget.
- Afhængig af driftsforholdene kan varmeveksleren eventuelt fryse til i køle- eller tørretilstand, og det kan forårsage vandlækage og anden skade.
- Hvis airconditionanlægget kører i mange timer ved høj luftfugtighed, kan der dannes kondens på overfladen af indendørsenheden, som kan dryppe på gulvet eller genstande under enheden.

## Tuoteseloste komission delegoidun asetuksen (EU) 626/2011 mukaisesti

MALLI	AOHG09KMCDN		AOHG12KMCDN		AOHG14KMCDN		
	ULKOYKSIKKÖ	SISÄYKSIKKÖ	ASHG09KMCDN	ASHG12KMCDN	ASHG14KMCDN	ASHG14KMCDN	
		JÄÄHDYTYYS	LÄMMITYS	JÄÄHDYTYYS	LÄMMITYS	JÄÄHDYTYYS	LÄMMITYS
ÄÄNIVOIMATASO	ULKOYKSIKKÖ [dB(A)]	59	56	59	56	61	59
	SISÄYKSIKKÖ [dB(A)]	55	57	56	58	58	60
JÄÄHDYTYSAINE/ ILMASTONLÄMPENEMISPOTENTIALI		R32 / 675 (IPCC AR4) <sup>(*)</sup>					
KAUSITTAINEN ENERGIATEHOKKUUSASTE/ KAUSITTAINEN SUORITUSKYVYN KERROIN <sup>(*)</sup>		6,50	4,60	7,50	4,60	7,30	4,60
		—	3,40	—	3,40	—	3,40
ENERGIATEHOKKUUSLUOKKA <sup>(*)</sup>		A++	A++	A++	A++	A++	A++
		—	A	—	A	—	A
VUOSITTAINEN ENERGIAN KULUTUS (Q <sub>CE</sub> )(Q <sub>HE</sub> ) <sup>(*)</sup>	[kWh/år]	135 <sup>(*)</sup>	761 <sup>(*)</sup>	159 <sup>(*)</sup>	1096 <sup>(*)</sup>	201 <sup>(*)</sup>	1278 <sup>(*)</sup>
		—	2224 <sup>(*)</sup>	—	3212 <sup>(*)</sup>	—	3768 <sup>(*)</sup>
Psuunnittelu <sup>(*)</sup>	[kW]	2,50	2,50	3,40	3,60	4,20	4,20
		—	3,60	—	5,20	—	6,10
VARALÄMMITTIMEN KAPASITEETTI/ ILMOITETTU KAPASITEETTI <sup>(*)</sup>	[kW]	—	0,00 / 2,50	—	0,00 / 3,60	—	0,00 / 4,20
		—	—	—	—	—	—
		—	0,78 / 2,82	—	1,63 / 3,57	—	1,34 / 4,76

### HUOMAUTUKSIA

- (\*) Jäähdytysaineen vuotaminen edistää ilmastonmuutosta. Jäähdytysaine jolla on alhaisempi ilmastonmuutospotentiaali (GWP) voisi vaikuttaa ilmaston lämpenemiseen vähemmän kuin jäähdytysaine jolla on korkeampi GWP jos sitä vuotaa ilmakehään. Tässä laitteessa on jäähdytysnestettä jonka GWP on sama kuin [2088]. Tämä tarkoittaa että jos 1 kg tätä jäähdytysnestettä vuotaisi ilmakehään niin vaikutus ilmastonlämpenemisen kannalta olisi [2088] kertaa suurempi kuin 1 kg:lla CO<sub>2</sub>:sta 100 vuoden ajanjakson aikana. Älä yritä koskaan vaikuttaa jäähdytysaineen kiertojärjestelmään itse tai purkaa tuotetta itse ja kysy aina apua asiantuntijalta.
- (\*)<sup>2</sup> Energian kulutus "Q<sub>CE</sub>" kWh per vuosi perustuen standardikoetuloksiin. Tosiasiallinen energian kulutus riippuu siitä kuinka laitetta käytetään ja missä se sijaitsee.
- (\*)<sup>3</sup> Energian kulutus "Q<sub>HE</sub>" kWh per vuosi perustuen standardikoetuloksiin. Tosiasiallinen energian kulutus riippuu siitä kuinka laitetta käytetään ja missä se sijaitsee.
- (\*)<sup>4</sup> Ilmastointitila: Ensimmäinen viiva tarkoittaa keskitasosta, toinen viiva tarkoittaa lämpimämpää ja kolmas viiva tarkoittaa viileämpää.
- (\*)<sup>5</sup> Pdesign-lämpötila: (JÄÄHDYTYYS) 35 °C (LÄMMITYS) Keskiarvo: -10 °C, lämpimämpi: 2 °C, viileämpi: -22 °C

### Tekniset tiedot

MALLI	AOHG09KMCDN		AOHG12KMCDN		AOHG14KMCDN		
	ULKOYKSIKKÖ	SISÄYKSIKKÖ	ASHG09KMCDN	ASHG12KMCDN	ASHG14KMCDN	ASHG14KMCDN	
TYYPPI		SEINÄÄN KIINNITETTY SINGLE SPLIT / LÄMPÖPUMPPU					
ENIMMÄISPAINE	KORKEA / VAPAUTUS [bar(MPa)]	— (4,20)		— (4,20)		— (4,20)	
	MATALA / IMU [bar(MPa)]	— (1,21)		— (1,21)		— (1,16)	
VALMISTUSPÄIVÄMÄÄRÄ		Lisätietoa luokitusmerkinnässä					
VOIMANLÄHDE		1φ 230 V ~ 50 Hz					
		JÄÄHDYTYYS	LÄMMITYS	JÄÄHDYTYYS	LÄMMITYS	JÄÄHDYTYYS	LÄMMITYS
KAPASITEETTI	[kW]	2,50	3,20	3,40	4,00	4,20	5,40
TULOTEHO	[kW]	0,540	0,720	0,800	0,960	1,100	1,400
VIRTA	[A]	2,5	3,3	3,6	4,3	4,9	6,2
ENINT. VIRTA	[A]	9,5		11,5		16,0	
ENERGIATEHOKKUUSASTE/ SUORITUSKYVYN KERROIN	[kW/kW]	4,63	4,44	4,25	4,17	3,82	3,86
MITTASUHTEET (K×L×S)	ULKOYKSIKKÖ [mm]	542 × 799 × 290		632 × 799 × 290		716 × 820 × 315	
	SISÄYKSIKKÖ (SÄLEIKÖN) [mm]	270 × 834 × 215		270 × 834 × 215		270 × 834 × 215	
PAINO	ULKOYKSIKKÖ [kg]	33		36		42	
	SISÄYKSIKKÖ (SÄLEIKÖN) [kg]	10		10		10	
JÄÄHDYTYSAINEEN MÄÄRÄ (Tonnia - CO <sub>2</sub> -vastaava)	[kg] (t-CO <sub>2</sub> eq)	0,85 (0,574)		0,94 (0,635)		1,12 (0,756)	

- Lisää tietoa saat websivuiltamme osoitteesta: [www.fujitsu-general.com](http://www.fujitsu-general.com)
- Voit tiedustella lisäosista kaupasta josta ostit tuotteen.
- Äänenpaineen taso: vähemmän kuin 70 dB(A) IEC 704-1:n mukaan.

KÄYTTÖALUE	SISÄTILAT	ULKOTILAT	
JÄÄHDYTYYS/KUIVA	[°C]	18 – 32	-10 – 43
LÄMMITYS	[°C]	16 – 30	-25 – 24
KOSTEUS	[%]	80 tai alle	—

- Jos ilmastointilaitetta käytetään sallitun lämpötila-alueen ulkopuolella, ilmastointilaite voi sammua automaattisen suojauspiirin toiminnan vuoksi.
- Käyttöolosuhteista riippuen lämmönvaihdin voi jäätyä jäähdytyksen tai kuivauksen aikana, ja se voi aiheuttaa vuotoja ja muita vaurioita.
- Jos laitetta käytetään pitkiä aikoja erittäin kosteissa oloissa, sisäyksikön pinnalle saattaa muodostua kondensaattia, jota voi tippua lattialle tai alapuolella olevien esineiden päälle.

### ■ Produktmikrokort i samsvar med Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 626/2011

MODELL	AOHG09KMCDN		AOHG12KMCDN		AOHG14KMCDN			
	UTENDØRSENHET	INNENDØRSENHET	AVKJØLING	OPPVARMING	AVKJØLING	OPPVARMING		
LYD STRØMNIVÅ	UTENDØRSENHET [dB(A)]	59	56	59	56	61	59	
	INNENDØRSENHET [dB(A)]	55	57	56	58	58	60	
KJØLEMIDDEL/POTENSIAL FOR GLOBAL OPPVARMING			R32 / 675 (IPCC AR4) <sup>(*)</sup>					
SESONGMESSIG RATIO FOR ENERGIEFFEKTIVITET/YTELSESKOEFISIENT <sup>(*)</sup>			6,50	4,60	7,50	4,60	7,30	4,60
			—	3,40	—	3,40	—	3,40
KLASSE FOR ENERGIEFFEKTIVITET <sup>(*)</sup>			A++	A++	A++	A++	A++	A++
			—	A	—	A	—	A
ÅRLIG ENERGIFORBRUK (Q <sub>CE</sub> )(Q <sub>HE</sub> ) <sup>(*)</sup>			135 <sup>(*)</sup>	761 <sup>(*)</sup>	159 <sup>(*)</sup>	1096 <sup>(*)</sup>	201 <sup>(*)</sup>	1278 <sup>(*)</sup>
			—	2224 <sup>(*)</sup>	—	3212 <sup>(*)</sup>	—	3768 <sup>(*)</sup>
P <sub>design</sub> <sup>(*)</sup> (*)			2,50	2,50	3,40	3,60	4,20	4,20
			—	3,60	—	5,20	—	6,10
BACKUP OPPVARMINGSKAPASITET/ OPPGITT KAPASITET <sup>(*)</sup>			—	0,00 / 2,50	—	0,00 / 3,60	—	0,00 / 4,20
			—	—	—	—	—	—
			—	0,78 / 2,82	—	1,63 / 3,57	—	1,34 / 4,76

#### MERKNADER

<sup>(\*)</sup> Kjølemiddellekkasje bidrar til klimaendringer. Kjølemidler med lavere potensial for global oppvarming (GWP) bidrar til mindre global oppvarming enn kjølemidler med høyere GWP dersom det lekker ut i atmosfæren. Dette apparatet inneholder en kjølemiddelvæske med GWP tilsvarende [2088]. Dette betyr at dersom 1 kg av denne kjølemiddelvæsken skulle lekke ut i atmosfæren vil virkningen på den globale oppvarmingen være [2088] ganger høyere enn 1 kg med CO<sub>2</sub>, over en periode på 100 år. Ikke gjør noe som vil forstyrre kjølemiddelets kretsloop eller demonter produktet selv, man skal alltid henvende seg til en profesjonell aktør.

<sup>(\*)</sup> Energiforbruk "Q<sub>CE</sub>" kWh per år er basert på standard testresultater. Faktisk energiforbruk avhenger av hvordan apparatet brukes og hvor det er plassert.

<sup>(\*)</sup> Energiforbruk "Q<sub>HE</sub>" kWh per år er basert på standard testresultater. Faktisk energiforbruk avhenger av hvordan apparatet brukes og hvor det er plassert.

<sup>(\*)</sup> Klimaforhold: Første linje er Middels, andre linje er Varmere, tredje linje er Kaldere.

<sup>(\*)</sup> Pdimensjonerende utetemperatur: (KJØLING) 35 °C (OPPVARMING) Middels: -10 °C, Varmere: 2 °C, Kaldere: -22 °C

#### ■ Spesifikasjoner

MODELL	AOHG09KMCDN		AOHG12KMCDN		AOHG14KMCDN			
	UTENDØRSENHET	INNENDØRSENHET	AVKJØLING	OPPVARMING	AVKJØLING	OPPVARMING		
MODELL			VEGGMONTERT					
			IKKE DELTA/VARMEPUMPE					
MAKS. TRYKK	HØY / UTSTRØMNING [bar(MPa)]	— (4,20)		— (4,20)		— (4,20)		
	LAV / SUGEHØYDE [bar(MPa)]	— (1,21)		— (1,21)		— (1,16)		
PRODUKSJONSDATO			Se typeskillet					
STRØMKILDE			1φ 230 V ~ 50 Hz					
KAPASITET	[kW]	2,50	3,20	3,40	4,00	4,20	5,40	
STRØM INNPOT	[kW]	0,540	0,720	0,800	0,960	1,100	1,400	
STRØMSTYRKE	[A]	2,5	3,3	3,6	4,3	4,9	6,2	
MAKS. STRØMSTYRKE	[A]	9,5		11,5		16,0		
RATIO FOR ENERGIEFFEKTIVITET/YTELSESKOEFISIENT [kW/kW]			4,63	4,44	4,25	4,17	3,82	3,86
DIMENSJON (HxBxD)	UTENDØRSENHET [mm]	542 × 799 × 290		632 × 799 × 290		716 × 820 × 315		
	INNENDØRSENHET (GITTER) [mm]	270 × 834 × 215		270 × 834 × 215		270 × 834 × 215		
VEKT	UTENDØRSENHET [kg]	33		36		42		
	INNENDØRSENHET (GITTER) [kg]	10		10		10		
KJØLEMIDDELLADNING (tonn - CO <sub>2</sub> -ekvivalent)			0,85 (0,574)	0,94 (0,635)		1,12 (0,756)		

- For mer informasjon, vennligst se vår nettside på: [www.fujitsu-general.com](http://www.fujitsu-general.com)
- Forespør om reservedeler, vennligst ta kontakt med butikker der du kjøpte produktet.
- Lyd tryknivå: mindre enn 70 dB(A) i henhold til IEC 704-1.

DRIFTSOMRÅDE	INNENDØRS	UTENDØRS
AVKJØLING/TØRR	[°C] 18 til 32	-10 til 43
OPPVARMING	[°C] 16 til 30	-25 til 24
FUKTIGHET	[%] 80 eller mindre	—

- Hvis klimaanlegget betjenes under andre forhold enn det tillatte temperaturområdet, kan klimaanlegget stoppe på grunn av aktivering av vernekreten.
- Avhengig av driftsforholdene, kan varmeveksleren fryse under kjøle- eller tørkemosusen (cooling eller dry), og dette kan føre til vannlekkasje og andre skader.
- Dersom enheten brukes i lange perioder med høy luftfuktighet kan det dannes kondens på innendørsenhets overflate og dermed dryppe vann på gulvet eller andre objekter under enheten.

## ■ Produktblad enligt delegation från kommissionen (EU) 626/2011

MODELL	UTOMHUSENHET		AOHG09KMCDN		AOHG12KMCDN		AOHG14KMCDN	
	INOMHUSENHET		ASHG09KMCDN		ASHG12KMCDN		ASHG14KMCDN	
			KYLNING	UPPVÄRMNING	KYLNING	UPPVÄRMNING	KYLNING	UPPVÄRMNING
LJUDEFFEKTIVÄ	UTOMHUSENHET	[dB(A)]	59	56	59	56	61	59
	INOMHUSENHET	[dB(A)]	55	57	56	58	58	60
KÖLDMEDIUM/MÖJLIGT UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER (GWP)			R32 / 675 (IPCC AR4) <sup>(*)</sup>					
SÄSONGSMÄSSIG ENERGIEFFEKTIVITETSKVOT/ SÄSONGSMÄSSIG PRESTANDAKOEFFICIENT <sup>(*)</sup>			6,50	4,60	7,50	4,60	7,30	4,60
			—	—	—	—	—	—
			—	3,40	—	3,40	—	3,40
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS <sup>(*)</sup>			A++	A++	A++	A++	A++	A++
			—	—	—	—	—	—
			—	A	—	A	—	A
ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING (Q <sub>CE</sub> )(Q <sub>HE</sub> ) <sup>(*)</sup>	[kWh/a]		135 <sup>(2)</sup>	761 <sup>(3)</sup>	159 <sup>(2)</sup>	1096 <sup>(3)</sup>	201 <sup>(2)</sup>	1278 <sup>(3)</sup>
			—	—	—	—	—	—
			—	2224 <sup>(3)</sup>	—	3212 <sup>(3)</sup>	—	3768 <sup>(3)</sup>
P <sub>design</sub> <sup>(4)(5)</sup>	[kW]		2,50	2,50	3,40	3,60	4,20	4,20
			—	—	—	—	—	—
			—	3,60	—	5,20	—	6,10
KAPACITET FÖR BACKUPVÄRMARE/ DEKLARERAD KAPACITET <sup>(*)</sup>	[kW]		—	0,00 / 2,50	—	0,00 / 3,60	—	0,00 / 4,20
			—	—	—	—	—	—
			—	0,78 / 2,82	—	1,63 / 3,57	—	1,34 / 4,76

### KOMMENTARER

(\*) Köldmediumsläckage bidrar till klimatförändringen. Köldmedium med ett lägre GWP-värde (möjligt utsläpp av växthusgaser) bidrar mindre till den globala uppvärmningen än ett köldmedium med ett högre GWP-tal, vid läckage till atmosfären. Denna produkt innehåller en köldmediumvätska med ett GWP-tal på [2088]. Det innebär att om 1 kg av detta köldmedium läcker ut i atmosfären, blir dess påverkan på den globala uppvärmningen [2088] gånger större än för 1 kg CO<sub>2</sub>, under en period på 100 år. Försök aldrig manipulera köldmediumkretsen eller montera isär produkten på egen hand, utan anläta alltid en behörig tekniker.

(2) Energiförbrukning "Q<sub>CE</sub>" kWh per år är baserat på standardtestresultat. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur apparaten används och var den är placerad.

(3) Energiförbrukning "Q<sub>HE</sub>" kWh per år är baserat på standardtestresultat. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur apparaten används och var den är placerad.

(4) Klimatförhållande: Första raden är Medel, andra raden är Varmare, tredje raden är Kallare.

(5) P-designtemperatur: (KYLNING) 35°C (UPPVÄRMNING) Medel: -10°C, Varmare: 2°C, Kallare: -22 °C

### ■ Specifikationer

MODELL	UTOMHUSENHET		AOHG09KMCDN		AOHG12KMCDN		AOHG14KMCDN	
	INOMHUSENHET		ASHG09KMCDN		ASHG12KMCDN		ASHG14KMCDN	
TYP			VÄGGMONTERAD					
			SINGLE SPLIT/VÄRMEPUMP					
MAX. TRYCK	HÖG / TÖMNING	[bar(MPa)]	— (4,20)		— (4,20)		— (4,20)	
	LÄG / SUG	[bar(MPa)]	— (1,21)		— (1,21)		— (1,16)	
TILLVERKNINGSDATUM			Se klassningsskylten					
STRÖMKÄLLA			1φ 230 V ~ 50 Hz					
			KYLNING	UPPVÄRMNING	KYLNING	UPPVÄRMNING	KYLNING	UPPVÄRMNING
KAPACITET	[kW]		2,50	3,20	3,40	4,00	4,20	5,40
INEFFEKT	[kW]		0,540	0,720	0,800	0,960	1,100	1,400
STRÖM	[A]		2,5	3,3	3,6	4,3	4,9	6,2
MAX. STRÖM	[A]		9,5		11,5		16,0	
ENERGIEFFEKTIVITETSKVOT/ PRESTANDAKOEFFICIENT			4,63	4,44	4,25	4,17	3,82	3,86
MÅTT (H×B×D)	UTOMHUSENHET	[mm]	542 × 799 × 290		632 × 799 × 290		716 × 820 × 315	
	INOMHUSENHET (GALLRET)	[mm]	270 × 834 × 215		270 × 834 × 215		270 × 834 × 215	
VIKT	UTOMHUSENHET	[kg]	33		36		42	
	INOMHUSENHET (GALLRET)	[kg]	10		10		10	
KYLMEDELLADDNING (Ton - CO <sub>2</sub> -ekvivalenter)			0,85 (0,574)		0,94 (0,635)		1,12 (0,756)	

- För mer information, besök vår webbplats på: [www.fujitsu-general.com](http://www.fujitsu-general.com)
- För frågor om reservdelar, vänd dig till butiken där du köpte produkten.
- Ljudtrycksnivå: mindre än 70 dB(A) enligt IEC 704-1.

RÄCKVIDD	INOMHUS	UTOMHUS	
KYLNING/TORKNING	[°C]	18 till 32	-10 till 43
UPPVÄRMNING	[°C]	16 till 30	-25 till 24
LUFTFUKTIGHET	[%]	80 eller lägre	—

- Om luftkonditioneringen drivs under förhållanden utanför tillåtet temperaturintervall, kan luftkonditioneringen stoppas till följd av att den automatiska skyddskretsen löser ut.
- Beroende på driftförhållandena, kan värmeväxlaren frysa under kyl- eller under torkläget och det kan orsaka vattenläckor och andra skador.
- Om luftkonditioneringen används under låga perioder med hög luftfuktighet, kan kondens bildas på inomhusenhetens utsida och droppa ned på golvet eller föremål under enheten.

## FUJITSU GENERAL LIMITED

3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan

## Ulotka produktu, zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 626/2011

MODEL	URZĄDZENIE ZEWNĘTRZNE	AOHG09KMCDN		AOHG12KMCDN		AOHG14KMCDN	
	URZĄDZENIE WEWNĘTRZNE	ASHG09KMCDN		ASHG12KMCDN		ASHG14KMCDN	
		CHŁODZENIE	OGRZEWANIE	CHŁODZENIE	OGRZEWANIE	CHŁODZENIE	OGRZEWANIE
POZIOM MOCY	URZĄDZENIE ZEWNĘTRZNE [dB(A)]	59	56	59	56	61	59
AKUSTYCZNEJ	URZĄDZENIE WEWNĘTRZNE [dB(A)]	55	57	56	58	58	60
CZYNNIK CHŁODNICZY / GLOBALNY POTENCJAŁ EFEKTU CIEPLARNIANEGO		R32 / 675 (IPCC AR4) <sup>(*)</sup>					
SEZONOWY WSPÓŁCZYNNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ / SEZONOWY WSPÓŁCZYNNIK WYDAJNOŚCI CHŁODNICZEJ <sup>(*)</sup>		6,50	4,60	7,50	4,60	7,30	4,60
		—	—	—	—	—	—
		—	3,40	—	3,40	—	3,40
KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ <sup>(*)</sup>		A++	A++	A++	A++	A++	A++
		—	—	—	—	—	—
		—	A	—	A	—	A
ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (Q <sub>CE</sub> )(Q <sub>HE</sub> ) <sup>(*)</sup>	[kWh/a]	135 <sup>(*)</sup>	761 <sup>(*)</sup>	159 <sup>(*)</sup>	1096 <sup>(*)</sup>	201 <sup>(*)</sup>	1278 <sup>(*)</sup>
		—	—	—	—	—	—
		—	2224 <sup>(*)</sup>	—	3212 <sup>(*)</sup>	—	3768 <sup>(*)</sup>
Pobór mocy <sup>(*)</sup> ( <sup>(*)</sup> )	[kW]	2,50	2,50	3,40	3,60	4,20	4,20
		—	—	—	—	—	—
		—	3,60	—	5,20	—	6,10
WYDAJNOŚĆ PODGRZEWACZA REZERWOWEGO / WYDAJNOŚĆ DEKLAROWANA <sup>(*)</sup>	[kW]	—	0,00 / 2,50	—	0,00 / 3,60	—	0,00 / 4,20
		—	—	—	—	—	—
		—	0,78 / 2,82	—	1,63 / 3,57	—	1,34 / 4,76

### UWAGI

(\*) Wycieki czynnika chłodniczego przyczyniają się do zmian klimatycznych. W przypadku wycieku do atmosfery, czynnik chłodniczy z niższym globalnym potencjałem efektu cieplarnianego (GWP) ma mniejszy wpływ na globalne ocieplenie niż czynnik z wyższym GWP. W tym urządzeniu znajduje się płyn chłodniczy o GWP równym [2088]. Oznacza to, że jeżeli 1 kilogram tej cieczy wycieknie do atmosfery, to na przestrzeni 100 lat wpływ tego wycieku na globalne ocieplenie będzie 2088 razy większy niż wpływ 1 kg CO<sub>2</sub>. Nigdy nie należy samodzielnie ingerować w obwód czynnika chłodniczego lub demontować urządzenia. W razie potrzeby zawsze należy poprosić o profesjonalną pomoc.

(\*) Zużycie energii „Q<sub>CE</sub>” kWh rocznie w oparciu o standardowe wyniki testów. Rzeczywiste zużycie energii będzie zależało od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca jego pracy.

(\*) Zużycie energii „Q<sub>HE</sub>” kWh rocznie w oparciu o standardowe wyniki testów. Rzeczywiste zużycie energii będzie zależało od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca jego pracy.

(\*) Warunki temperaturowe: Pierwszy wiersz odpowiada temperaturze średniej, drugi cieplejszej, a trzeci chłodniejszej.

(\*) Temperatura przy podanym poborze mocy: (CHŁODZENIE) 35°C (OGRZEWANIE) temp. średnia: -10°C, temp. cieplejsza: 2°C, temp. zimniejsza: -22°C

## Specyfikacja

MODEL	URZĄDZENIE ZEWNĘTRZNE	AOHG09KMCDN		AOHG12KMCDN		AOHG14KMCDN	
	URZĄDZENIE WEWNĘTRZNE	ASHG09KMCDN		ASHG12KMCDN		ASHG14KMCDN	
TYP		KLIMATYZATOR ŚCIENNY SINGLE SPLIT / POMPA CIEPŁA					
MAKS. CIŚNIENIE	WYS. / ROZŁADOWANIE [bar(MPa)]	— (4,20)		— (4,20)		— (4,20)	
	NISK. / SSANIE [bar(MPa)]	— (1,21)		— (1,21)		— (1,16)	
DATA PRODUKCJI		Patrz etykieta znamionowa					
ŹRÓDŁO ZASILANIA		1φ 230 V ~ 50 Hz					
		CHŁODZENIE	OGRZEWANIE	CHŁODZENIE	OGRZEWANIE	CHŁODZENIE	OGRZEWANIE
WYDAJNOŚĆ	[kW]	2,50	3,20	3,40	4,00	4,20	5,40
MOC WEJŚCIOWA	[kW]	0,540	0,720	0,800	0,960	1,100	1,400
NATĘŻENIE	[A]	2,5	3,3	3,6	4,3	4,9	6,2
MAKS. NATĘŻENIE	[A]	9,5		11,5		16,0	
WSPÓŁCZYNNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ / WSPÓŁCZYNNIK WYDAJNOŚCI CHŁODNICZEJ	[kW/kW]	4,63	4,44	4,25	4,17	3,82	3,86
WYMIARY (WYS. x SZER. x GŁĘB.)	URZĄDZENIE ZEWNĘTRZNE [mm]	542 x 799 x 290		632 x 799 x 290		716 x 820 x 315	
	URZĄDZENIE WEWNĘTRZNE (KRATA) [mm]	270 x 834 x 215		270 x 834 x 215		270 x 834 x 215	
MASA	URZĄDZENIE ZEWNĘTRZNE [kg]	33		36		42	
	URZĄDZENIE WEWNĘTRZNE (KRATA) [kg]	10		10		10	
ŚRODEK CHŁODZĄCY (tony - równoważnik CO <sub>2</sub> )	[kg] (t-CO <sub>2</sub> eq)	0,85 (0,574)		0,94 (0,635)		1,12 (0,756)	

- Więcej informacji na naszej stronie internetowej: [www.fujitsu-general.com](http://www.fujitsu-general.com)
- W sprawie części zapasowych prosimy o kontakt z punktem, w którym został zakupiony produkt.
- Poziom ciśnienia akustycznego: mniej niż 70 dB(A) zgodnie z normą IEC 704-1.

ZAKRES PRACY	WEWNĄTRZ	NA ZEWNĄTRZ
CHŁODZENIE/OSUSZANIE	[°C] od 18 do 32	od -10 do 43
OGRZEWANIE	[°C] od 16 do 30	od -25 do 24
WILGOTNOŚĆ	[%] 80 lub mniej	—

- Jeśli klimatyzator działa w określonych warunkach z wyjątkiem dopuszczalnego zakresu temperatury, urządzenie może zatrzymać się ze względu na zadziałanie automatycznego obwodu zabezpieczającego.
- W zależności od warunków pracy, wymiennik ciepła może zamrznąć w trybie chłodzenia lub suszenia, co może doprowadzić do wycieku wody i innych uszkodzeń.
- Jeśli urządzenie jest długo używane w warunkach wysokiej wilgotności, na powierzchni jednostki wewnętrznej może skraplać się woda i ściekać na podłogę lub na inne przedmioty znajdujące się pod urządzeniem.

**Gaminio vardinių duomenų lentelė pagal Europos Komisijos reglamentą (ES) 626/2011**

MODELIS	LAUKO ĮRENGINYS	AOHG09KMCDN		AOHG12KMCDN		AOHG14KMCDN	
	VIDAUS ĮRENGINYS	ASHG09KMCDN		ASHG12KMCDN		ASHG14KMCDN	
		AUŠINIMAS	ŠILDYMAS	AUŠINIMAS	ŠILDYMAS	AUŠINIMAS	ŠILDYMAS
GARSO GALIOS	LAUKO ĮRENGINYS [dB(A)]	59	56	59	56	61	59
LYGIS	VIDAUS ĮRENGINYS [dB(A)]	55	57	56	58	58	60
AUŠALO / VISUOTINIO ATŠILIMO POTENCIALAS		R32 / 675 (IPCC AR4) <sup>(*)</sup>					
SEZONINIS ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO KOEFICIENTAS IR SEZONINIS VEIKSMINGUMO KOEFICIENTAS <sup>(**)</sup>		6,50	4,60	7,50	4,60	7,30	4,60
ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO KLASĖ <sup>(**)</sup>		A++	A++	A++	A++	A++	A++
PER METUS SUVARTOJAMA ENERGIJA (Q <sub>CE</sub> )(Q <sub>HE</sub> ) <sup>(**)</sup> [kWh/a]		135 <sup>(**)</sup>	761 <sup>(**)</sup>	159 <sup>(**)</sup>	1096 <sup>(**)</sup>	201 <sup>(**)</sup>	1278 <sup>(**)</sup>
Pprojekcinė <sup>(**)(*)</sup> [kW]		2,50	2,50	3,40	3,60	4,20	4,20
ATSARGINIS ŠILDYTVUVAS TALPA/DEKLARUOTI PAJĖGUMAI <sup>(**)</sup> [kW]		—	0,00 / 2,50	—	0,00 / 3,60	—	0,00 / 4,20
		—	0,78 / 2,82	—	1,63 / 3,57	—	1,34 / 4,76

**PASTABOS**

- (\*) Aušalo nuotėkis turi poveikį klimato kaitai. Į atmosferą nutekėjęs aušalas, turintis mažesnį visuotinio atšilimo potencialą (GWP), skatintų visuotinį atšilimą mažiau nei aušalas, turintis didesnę GWP. Šiame prietaise yra aušalo skystis, kurio GWP yra lygus [2088]. Tai reiškia, kad jei 1 kg šio šaldymo skysčio nutekėtų į atmosferą, poveikis visuotiniam atšilimui būtų [2088] kartų didesnis nei 1 kg CO<sub>2</sub> per 100 metų. Niekada nebandykite patys taisyti šaldymo grandinę arba ardyti produktą. Visada kreipkitės į specialistą.
- (\*\*) Suvartojamos energijos kiekis "Q<sub>CE</sub>" kWh per metus, remiantis standartiniais bandymų rezultatais. Faktinis energijos suvartojimas priklausys nuo to, kaip prietaisas naudojamas ir kur jis yra.
- (\*\*\*) Suvartojamos energijos kiekis "Q<sub>HE</sub>" kWh per metus, remiantis standartiniais bandymų rezultatais. Faktinis energijos suvartojimas priklausys nuo to, kaip prietaisas naudojamas ir kur jis yra.
- (\*\*\*\*) Klimato sąlygos: Pirmoji linija yra vidutinės, antroji linija yra šiltesnės, trečioji linija yra šaltesnės.
- (\*) Pprojekcinė temperatūra: (VĖSINIMAS) 35 °C (ŠILDYMAS) Vidurkis: -10 °C, Šilčiau: 2 °C, Šalčiau: -22 °C

**Specifikacijos**

MODELIS	LAUKO ĮRENGINYS	AOHG09KMCDN		AOHG12KMCDN		AOHG14KMCDN	
	VIDAUS ĮRENGINYS	ASHG09KMCDN		ASHG12KMCDN		ASHG14KMCDN	
RŪŠIS		MONTUOJAMAS ANT SIENOS					
		VIENAS SKIRSTYMAS / ŠILUMOS SIURBLYS					
MAKS.	AUKŠTAS / IŠLEIDIMO[barai (MPa)]	— (4,20)		— (4,20)		— (4,20)	
SLĖGIS	ŽEMAS / PAĖMIMO[barai (MPa)]	— (1,21)		— (1,21)		— (1,16)	
PAGAMINIMO DATA		Žr. vardinių duomenų lentelę					
MAITINIMO ŠALTINIS		1φ 230 V ~ 50 Hz					
		AUŠINIMAS	ŠILDYMAS	AUŠINIMAS	ŠILDYMAS	AUŠINIMAS	ŠILDYMAS
TALPA	[kW]	2,50	3,20	3,40	4,00	4,20	5,40
GALIA	[kW]	0,540	0,720	0,800	0,960	1,100	1,400
SROVĖ	[A]	2,5	3,3	3,6	4,3	4,9	6,2
MAKS. SROVĖ	[A]	9,5		11,5		16,0	
ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO KOEFICIENTAS IR EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ KOEFICIENTAS [kW/kW]		4,63	4,44	4,25	4,17	3,82	3,86
MATMENYS (A×P×G)	LAUKO ĮRENGINYS [mm]	542 × 799 × 290		632 × 799 × 290		716 × 820 × 315	
	VIDAUS ĮRENGINYS (GROTELĖS) [mm]	270 × 834 × 215		270 × 834 × 215		270 × 834 × 215	
SVORIS	LAUKO ĮRENGINYS [kg]	33		36		42	
	VIDAUS ĮRENGINYS (GROTELĖS) [kg]	10		10		10	
AUŠALO ĮKROVA (tonos - CO <sub>2</sub> ekvivalentas) (t-CO <sub>2</sub> ekv.) [kg]		0,85 (0,574)		0,94 (0,635)		1,12 (0,756)	

- Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite mūsų interneto svetainėje: [www.fujitsu-general.com](http://www.fujitsu-general.com)
- Dėl atsarginių dalių užklauskite kreipkitės į parduotuvę, kurioje įsigijote prekę.
- Garso slėgio lygis: mažesnis nei 70 dB(A) pagal IEC 704-1.

VEIKIMO INTERVALAS	VIDAUS	LAIUKO
AUŠINIMAS / SAUSAS [°C]	Nuo 18 iki 32	Nuo -10 iki 43
ŠILDYMAS [°C]	Nuo 16 iki 30	Nuo -25 iki 24
DRĖGNUMAS [%]	80 ar mažiau	—

- Jei oro kondicionierius veikia tokiomis sąlygomis, išskyrus leistiną temperatūros intervalą, oro kondicionierius gali sustoti dėl automatinio apsaugos grandinės veikimo.
- Priklausomai nuo veikimo sąlygų, šilumokaitis gali užšalti aušinimo arba sauso režimo metu ir gali sukelti vandens nuotėkį bei kitą žalą.
- Jeigu įrenginys naudojamas ilgą laiką esant didelei drėgmei, ant patalpų paviršiaus gali susidaryti kondensacija ir lašėti ant grindų ar kitų po juo esančių objektų.

## ■ Tootekirjeldus komisjoni delegeeritud määruse (EL) 626/2011 põhjal

MUDEL	VÄLISSEADE		AOHG09KMCDN		AOHG12KMCDN		AOHG14KMCDN	
	SISESEADE		ASHG09KMCDN		ASHG12KMCDN		ASHG14KMCDN	
			JAHUTUS	SOOJENDUS	JAHUTUS	SOOJENDUS	JAHUTUS	SOOJENDUS
HELIVÕIMSUSE	VÄLISSEADE	[dB(A)]	59	56	59	56	61	59
TASE	SISESEADE	[dB(A)]	55	57	56	58	58	60
KÜLMUTUSAGENS / GLOBAALSE SOOJENEMISE POTENTIAAL			R32 / 675 (IPCC AR4) <sup>(*)</sup>					
HOOAJALINE ENERGIATÕHUSUSE SUHTARV / HOOAJALINE JÕUDLUSKOEFFITSIENT <sup>(*)</sup>			6,50	4,60	7,50	4,60	7,30	4,60
			—	3,40	—	3,40	—	3,40
ENERGIATÕHUSUSE KLASSE <sup>(*)</sup>			A++	A++	A++	A++	A++	A++
			—	A	—	A	—	A
AASTA ENERGIATARVE (Q <sub>CE</sub> )(Q <sub>HE</sub> ) <sup>(*)</sup>			135 <sup>(*)</sup>	761 <sup>(*)</sup>	159 <sup>(*)</sup>	1096 <sup>(*)</sup>	201 <sup>(*)</sup>	1278 <sup>(*)</sup>
			—	2224 <sup>(*)</sup>	—	3212 <sup>(*)</sup>	—	3768 <sup>(*)</sup>
Pdesign <sup>(*)</sup>			2,50	2,50	3,40	3,60	4,20	4,20
			—	3,60	—	5,20	—	6,10
VARUSOOJENDI VÕIMSUS / DEKLAREERITUD VÕIMSUS <sup>(*)</sup>			—	0,00 / 2,50	—	0,00 / 3,60	—	0,00 / 4,20
			—	—	—	—	—	—
			—	0,78 / 2,82	—	1,63 / 3,57	—	1,34 / 4,76

- MÄRKUSED**
- (\*) Külmutusagensi leke aitab kaasa kliimamuutustele. Madalama globaalse soojenemise potentsiaaliga (GWP) külmutusagens mõjutaks atmosfääri lekkimisel globaalset soojenemist vähem kui kõrgema GWP-ga külmutusagens. See seade sisaldab külmutusagensi, mille GWP on võrdne [2088]. See tähendab, et kui 1 kg seda külmutusagensi lekiks atmosfääri, oleks 100 aasta jooksul selle mõju globaalsele soojenemisele [2088] korda suurem kui 1kg CO<sub>2</sub>. Ärge püüdke kunagi ise külmutusagensi kontuuri ahelat segada ega toodet ise lahti võtta ning paluge alati professionaali abi.
- (\*) Energiatarbimine „Q<sub>CE</sub>“ kWh aastas põhineb standardsetel katsetulemustel. Tegelik energiatarbimine sõltub seadme kasutusviisist ja asukohast.
- (\*) Energiatarbimine „Q<sub>HE</sub>“ kWh aastas põhineb standardsetel katsetulemustel. Tegelik energiatarbimine sõltub seadme kasutusviisist ja asukohast.
- (\*) Kliimatingimus: Esimene rida on keskmine, teine rida soojem ja kolmas rida külmem.
- (\*) Pdesigni temperatuur: (JAHUTUS) 35°C (KÜTE) keskmine: -10 °C, soojem: 2 °C, külmem: -22 °C

## ■ Spetsifikatsioonid

MUDEL	VÄLISSEADE		AOHG09KMCDN		AOHG12KMCDN		AOHG14KMCDN			
	SISESEADE		ASHG09KMCDN		ASHG12KMCDN		ASHG14KMCDN			
TÜÜP			SEINALE PAIGALDATAV ÜHE SISEOSAGA / SOOJUSPUMP							
MAX RÕHK	KÕRGE/VABASTUS	[bar(MPa)]	— (4,20)		— (4,20)		— (4,20)			
	MADAL/SISSEVÕTT	[bar(MPa)]	— (1,21)		— (1,21)		— (1,16)			
TOOTMISKUUPÄEV			Vt märgist							
TOITERESSURSS			1φ 230 V ~ 50 Hz							
			JAHUTUS	SOOJENDUS	JAHUTUS	SOOJENDUS	JAHUTUS	SOOJENDUS		
VÕIMSUS			[kW]	2,50	3,20	3,40	4,00	4,20	5,40	
SISENDVÕIMSUS			[kW]	0,540	0,720	0,800	0,960	1,100	1,400	
VOOL			[A]	2,5	3,3	3,6	4,3	4,9	6,2	
MAX VOOLUTUGEVUS			[A]	9,5		11,5		16,0		
ENERGIATÕHUSUSE SUHTARV / JÕUDLUSKOEFFITSIENT			[kW/kW]	4,63	4,44	4,25	4,17	3,82	3,86	
MÕÖDUD			VÄLISSEADE	[mm]	542 × 799 × 290		632 × 799 × 290		716 × 820 × 315	
(K × L × S)			SISESEADE (VÕRE)	[mm]	270 × 834 × 215		270 × 834 × 215		270 × 834 × 215	
KAAL			VÄLISSEADE	[kg]	33		36		42	
			SISESEADE (VÕRE)	[kg]	10		10		10	
KÜLMUTUSAGENSI KOGUS			[kg]	0,85		0,94		1,12		
(Tonni – CO <sub>2</sub> ekvivalent)			(t-CO <sub>2</sub> eq)	(0,574)		(0,635)		(0,756)		

- Lisateabe saamiseks külastage meie veebisaiti aadressil: [www.fujitsu-general.com](http://www.fujitsu-general.com)
- Varuosade jaoks pöörduge kaupluse poole, kust toode osteti.
- Helirõhu tase: vähem kui 70 dB(A), vastavalt standardile IEC 704-1.

TÖÖVAHEMIK	SISERUUMIDES	VÄLJAS	
JAHUTUS/KUIVATUS	[°C]	18 kuni 32	-10 kuni 43
SOOJENDUS	[°C]	16 kuni 30	-25 kuni 24
NIISKUS	[%]	80 või vähem	—

- Kui õhukonditsioneer käitatakse väljaspool lubatud temperatuurivahemikku, võib õhukonditsioneer automaatselt kaitselülituse tõttu seiskuda.
- Sõltuvalt töötingimustest võib soojusvaheti jahutus- või kuivatusrežiimis seiskuda ning see võib põhjustada veelekked ja muid kahjustusi.
- Kui seadet kasutatakse pikka aega suure niiskusega tingimustes, võib siseseadme pinnale tekkida kondensatsioon ning see võib tilkuda põrandale või seadme all olevatele objektidele.



### Informācija par izstrādājumu Komisijas Deleģēto regulu (ES) 626/2011

MODELIS	ĀRĒJAIS BLOKS		AOHG09KMCDN		AOHG12KMCDN		AOHG14KMCDN	
	IEKŠĒJAIS BLOKS		ASHG09KMCDN		ASHG12KMCDN		ASHG14KMCDN	
			DZESĒŠANA	SILDĪŠANA	DZESĒŠANA	SILDĪŠANA	DZESĒŠANA	SILDĪŠANA
SKAŅAS JAUDAS	ĀRĒJAIS BLOKS	[dB(A)]	59	56	59	56	61	59
LĪMENIS	IEKŠĒJAIS BLOKS	[dB(A)]	55	57	56	58	58	60
DZESĒJOSĀ VIELA / GLOBĀLĀS SASILŠANAS POTENCIĀLS			R32 / 675 (IPCC AR4) <sup>(*)</sup>					
SEZONĀLAIS ENERGOEFEKTIVITĀTES KOEFICIENS / SEZONĀLAIS EFEKTIVITĀTES KOEFICIENS <sup>(*)</sup>			6,50	4,60	7,50	4,60	7,30	4,60
ENERGOEFEKTIVITĀTES KLASĒ <sup>(*)</sup>			A++	A++	A++	A++	A++	A++
ENERĢIJAS PATĒRIŅŠ GADĀ (Q <sub>CE</sub> )(Q <sub>HE</sub> ) <sup>(*)</sup>			135 <sup>(*)</sup>	761 <sup>(*)</sup>	159 <sup>(*)</sup>	1096 <sup>(*)</sup>	201 <sup>(*)</sup>	1278 <sup>(*)</sup>
Pdesign <sup>(*)</sup>			2,50	2,50	3,40	3,60	4,20	4,20
REZERVES SILDĪTĀJA JAUDA / DEKLARĒTĀ JAUDA <sup>(*)</sup>			—	0,00 / 2,50	—	0,00 / 3,60	—	0,00 / 4,20
			—	0,78 / 2,82	—	1,63 / 3,57	—	1,34 / 4,76

#### PIEZĪMES

(\*) Dzesēšanas šķidrums noplūde ietekmē klimata izmaiņas. Nokļūstot atmosfērā, dzesēšanas šķidrums ar zemāku globālās sasilšanas potenciālu (GSP) mazāk veicinātu globālo sasilšanu nekā dzesētājs ar augstāku GSP.

Šajā ierīcē ir dzesēšanas šķidrums, kura GSP ir vienāds ar [2088]. Tas nozīmē – ja 1 kg šī dzesēšanas šķidrums nokļūtu atmosfērā, ietekme uz globālo sasilšanu 100 gadu laikā būtu [2088] reizes lielāka nekā 1 kg CO<sub>2</sub>. Nekad pats nedarbojieties ar dzesēšanas šķidruma kontūru un neizjauciet izstrādājumu; vienmēr vērsieties pēc palīdzības pie profesionāļa.

(\*) Enerģijas patēriņš "Q<sub>CE</sub>" kWh gadā, pamatojoties uz standarta testa rezultātiem. Faktiskais enerģijas patēriņš ir atkarīgs no ierīces lietošanas veida un atrašanās vietas.

(\*) Enerģijas patēriņš "Q<sub>HE</sub>" kWh gadā, pamatojoties uz standarta testa rezultātiem. Faktiskais enerģijas patēriņš ir atkarīgs no ierīces lietošanas veida un atrašanās vietas.

(\*) Klimata apstākļi: Pirmā svītriņa atbilst vidējai temperatūrai, otrā – siltākai, trešā – vēsākai.

(\*) Pdesign temperatūra: (DZESĒŠANA) 35°C (APSILDE) Vidēji: -10 °C, Siltāks: 2 °C, Aukstāks: -22 °C

### Specifikācijas

MODELIS	ĀRĒJAIS BLOKS		AOHG09KMCDN		AOHG12KMCDN		AOHG14KMCDN	
	IEKŠĒJAIS BLOKS		ASHG09KMCDN		ASHG12KMCDN		ASHG14KMCDN	
VEIDS			STIPRINĀMS PIE SIENAS					
			DALĪTĀ SISTĒMA / SILTUMSŪKŅA FUNKCIJA					
MAKS.	AUGSTS / IZLĀDE	[bar(MPa)]	— (4,20)		— (4,20)		— (4,20)	
SPIEDIENS	ZEMS / IESŪKŠANA	[bar(MPa)]	— (1,21)		— (1,21)		— (1,16)	
RAŽOŠANAS DATUMS			Skatīt tipa plāksnīti					
BAROŠANAS AVOTS			1φ 230 V ~ 50 Hz					
			DZESĒŠANA	SILDĪŠANA	DZESĒŠANA	SILDĪŠANA	DZESĒŠANA	SILDĪŠANA
JAUDA		[kW]	2,50	3,20	3,40	4,00	4,20	5,40
IEEJAS JAUDA		[kW]	0,540	0,720	0,800	0,960	1,100	1,400
STRĀVA		[A]	2,5	3,3	3,6	4,3	4,9	6,2
MAKS. STRĀVA		[A]	9,5		11,5		16,0	
ENERGOEFEKTIVITĀTES KOEFICIENS / EFEKTIVITĀTES KOEFICIENS			4,63	4,44	4,25	4,17	3,82	3,86
IZMĒRI (A × P × DZ)	ĀRĒJAIS BLOKS	[mm]	542 × 799 × 290		632 × 799 × 290		716 × 820 × 315	
	IEKŠĒJAIS BLOKS (RESTES)	[mm]	270 × 834 × 215		270 × 834 × 215		270 × 834 × 215	
SVARS	ĀRĒJAIS BLOKS	[kg]	33		36		42	
	IEKŠĒJAIS BLOKS (RESTES)	[kg]	10		10		10	
DZESĒJOSĀS VIELAS UZPILDE			0,85		0,94		1,12	
(Tonnas – CO <sub>2</sub> ekvivalents) (t-CO <sub>2</sub> eq)			(0,574)		(0,635)		(0,756)	

- Lai iegūtu sīkāku informāciju, apmeklējiet mūsu tīmekļvietni [www.fujitsu-general.com](http://www.fujitsu-general.com)
- Lai noskaidrotu jautājumus par rezerves daļām, sazinieties ar veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.
- Skaņas spiediena līmenis: mazāks par 70 dB (A) saskaņā ar IEC 704-1.

DARBĪBAS DIAPAZONS	IEKŠĀ	ĀRĀ
DZESĒŠANA / SAUSINĀŠANA	[°C] 18 – 32	-10 – 43
SILDĪŠANA	[°C] 16 – 30	-25 – 24
MITRUMS	[%] 80 vai mazāk	—

- Ja gaisa kondicionieris darbojas apstākļos ārpus pieļaujamā temperatūras diapazona, ierīces darbību var pārtraukt automātiskā aizsardzības ķēde.
- Atkarībā no darbības apstākļiem siltummainis var sasilst dzesēšanas vai sausināšanas režīmā, un tas var izraisīt ūdens noplūdi un citus bojājumus.
- Ja ierīci ilgstoši lieto palielinātā mitruma apstākļos, uz iekšējās esošā ierīces virsmas var veidoties kondensāts un pilēt uz grīdas vai citiem priekšmetiem, kas atrodas zem tās.





