



# KAISAI

A+

R32



# kue

## Vägg-/golv- och takmonterade

KUE 18 | 24 | 36 | 48 | 55 HRF32

Universella luftkonditioneringsapparater som lämpar sig perfekt för utrymmen utan undertak.

De kännetecknas av tredimensionell luftinblåsning tack vare automatisk jalousistyrning som säkerställer en optimal luftcirkulation samt en jämn temperaturfördelning. Timern ger möjligheten att ställa in automatisk på- och avtid för luftkonditioneringsapparaten.

### ENHETENS FUNKTIONER



Indikering av köldmedieläckage



Inställningssminne för jalousierna



Nöddrift



Timer



Larmport




Twin-kombination



Kontroll av kallluftinblåsning



Tvåsidig installation



3D luftinblåsning



Frisk luft



Automatisk återstart



TILLVAL  
Temperatursensor i fjärrkontrollen



TILLVAL  
Inbyggd kondensatpump



TILLVAL  
Central styrenhet



TILLVAL  
Personifierad fjärrkontroll

| MODELL                            | inomhusdel    |         | KUE-18HRF32     | KUE-24HRF32     | KUE-36HRF32     | KUE-48HRF32     | KUE-55HRF32     |
|-----------------------------------|---------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   | utomhusdel    |         | KOB30U-18HFN32  | KOCA30U-24HFN32 | KOD30U-36HFN32  | KOE30U-48HFN32  | KOE30U-55HFN32  |
| Kapacitet medel (min-max)         | kyla          | kW      | 5,3(1,3÷6,1)    | 7,0(2,2÷8,2)    | 10,5(2,6÷12,0)  | 14,2(5,0÷15,1)  | 15,9(5,3÷17,0)  |
| Energiklass                       | kyla          |         | A++             | A++             | A++             | A++             | A++             |
| SEER                              | medel         | W/W     | 6,1             | 6,1             | 6,1             | 6,1             | 6,1             |
| Effektförbrukning medel (min-max) | kyla          | W       | 1640(280÷2150)  | 2190(480÷2850)  | 3950(660÷4500)  | 5500(1158÷5703) | 6063(1227÷6296) |
| Driftström medel (min-max)        | kyla          | A       | 7,1(1,2÷9,3)    | 9,5(2,1÷12,4)   | 7,2(1,2÷8,2)    | 9,1(1,8÷9,3)    | 10,5(1,9÷10,3)  |
| Luftflöde                         | inomhusdel    | m³/h    | 902/786/677     | 1208/1066/853   | 2160/1844/1431  | 2329/1930/1417  | 2454/1834/1426  |
|                                   | utomhusdel    | m³/h    | 2100            | 2700            | 4000            | 7500            | 7500            |
| Arbetstemperatur                  | inomhusdel    | °C      | 17÷32           | 17÷32           | 17÷32           | 17÷32           | 17÷32           |
|                                   | utomhusdel    | °C      | -15÷50          | -15÷50          | -15÷50          | -15÷50          | -15÷50          |
| Ljudtrycksnivå                    | inomhusdel    | dB(A)   | 45/40/37        | 50/46/41        | 51/47/42        | 54/50/46        | 54/47/42        |
|                                   | utomhusdel    | dB(A)   | 57              | 62              | 64              | 66              | 66              |
| Nettomått b/h/d                   | inomhusdel    | mm      | 1068/675/235    | 1068/675/235    | 1650/675/235    | 1650/675/235    | 1650/675/235    |
|                                   | utomhusdel    | mm      | 800/554/333     | 845/702/363     | 946/810/410     | 952/1333/410    | 952/1333/410    |
| Transportmått b/h/d               | inomhusdel    | mm      | 1145/755/313    | 1145/755/313    | 1725/755/313    | 1725/755/313    | 1725/755/313    |
|                                   | utomhusdel    | mm      | 920/615/390     | 965/765/395     | 1090/865/500    | 1095/1470/500   | 1095/1470/500   |
| Nettovikt                         | inomhusdel    | kg      | 26,6            | 26,8            | 39              | 41,2            | 41,4            |
|                                   | utomhusdel    | kg      | 35,6            | 66,8            | 81,5            | 106,7           | 111,3           |
| Transportvikt                     | inomhusdel    | kg      | 31,8            | 31,9            | 45              | 47,6            | 47,8            |
|                                   | utomhusdel    | kg      | 38,5            | 72,6            | 87              | 119,9           | 124,3           |
| Rördiameter vätska/gas            |               | mm      | 6,35/12,7       | 9,52/15,9       | 9,52/15,9       | 9,52/15,9       | 9,52/15,9       |
| Max installationslängd            |               | m       | 30              | 50              | 65              | 65              | 65              |
| Max höjdskillnad                  |               | m       | 20              | 25              | 30              | 30              | 30              |
| Strömförsörjning                  | inomhusdel    | V/Hz/Ph | 220÷240/50/1    | 220÷240/50/1    | 220÷240/50/1    | 220÷240/50/1    | 220÷240/50/1    |
|                                   | utomhusdel    |         | 220÷240/50/1    | 220÷240/50/1    | 380÷420/50/3    | 380÷420/50/3    | 380÷420/50/3    |
| Avsäkring                         |               | A       | 10              | 13              | 3x10            | 3x10            | 3x13            |
| Strömförsörjningskablar           | inomhusdel    |         | 3x1,5           | 3x1,5           | 3x1,5           | 3x1,5           | 3x1,5           |
|                                   | utomhusdel    |         | 3x1,5           | 3x1,5           | 5x1,5           | 5x1,5           | 5x1,5           |
| Styrkablar                        | inne/ute ant. |         | 2x0,5 w skärmad | 2x0,5 w skärmad | 2x0,5 w skärmad | 2x0,5 w skärmad | 2x0,5 w skärmad |
| Köldmediemängd förfylld           | upp till 5 lm | kg      | 1,35            | 1,5             | 2,4             | 2,8             | 2,95            |
| Extra köldmediemängd              | över 5 lm     | g/m     | 12              | 24              | 24              | 24              | 24              |
| Utv. diameter kondensvattenavlopp |               | mm      | 25              | 25              | 25              | 25              | 25              |

\* Ljudeffekt redovisas på produktens energidekl.

## TILLBEHÖR OCH STYRENHETER


 TRÅDLÖS  
FJÄRRKONTROLL  
RG57

 TRÅDBUNDEN  
STYRENHET  
KJR12B  
TILLVAL

 TRÅDBUNDEN  
STYRENHET  
KJR90A  
TILLVAL

Återförsäljare: